

## Conseils d'entretien, normes et particularités des produits ELISEO et ELISEA

Vous venez d'acquérir une paroi de douche des gammes ELISEO et ELISEA. Nous vous félicitons pour l'achat et le choix de cette qualité prestigieuse.

Vous avez sélectionné un article haut de gamme dont la conception et la fabrication, des matières premières aux produits finis, ont subi un contrôle rigoureux.

Pour la longévité de ce produit, veuillez respecter la notice d'entretien.

### Information matières

- **Le verre**

Matière transparente, dure et fragile que l'on fabrique à partir de sable et de potasse ou de soude. Le verre est non propice au développement de germes ou de bactéries.

Le traitement anticalcaire utilisé, appelé « Cristal Clear » forme un film qui protège le verre et favorise l'écoulement de l'eau réduisant ainsi la formation de dépôts de calcaire, savon et autres salissures. Le nettoyage du vitrage s'en trouve grandement facilité.

- **Les profilés en aluminium**

Les matières premières qui entrent dans la composition de nos profilés sont de la meilleure qualité (alliage brillant) ; cela permet d'obtenir des finitions très haut de gamme :

- Silver (aluminium brillant)
- Chrome PVD

L'épaisseur de nos profilés est également importante, cela leur confère rigidité et tenue dans le temps. Ils sont traités avec un procédé anticalcaire, antibactérien et déperlant.

### Entretien quotidien

Nettoyer quotidiennement en passant une raclette et un chiffon doux comme n'importe quelle surface vitrée.

### Qualité de fabrication et normes

Les parois de douches ELISEO et ELISEA bénéficient de la certification CE/EN14428 – normes européennes de sécurité. Celles-ci sont conformes aux exigences d'étanchéité, de durabilité et de résistance aux chocs.

#### **Verre de sécurité CE conforme à la norme EN12150**

Le verre de sécurité trempé résiste six fois plus aux chocs et aux flexions que le verre normal. En cas de casse le verre se brise en petits fragments inoffensifs.

### Conseils de pose

Pour éviter une fragilisation du verre, nous vous conseillons de :

- Transporter la paroi sur champ (jamais à plat)
- Si stocké au froid, laisser revenir le verre 24 à 48h à température ambiante
- Mettre des protections au sol et au mur pour éviter les chocs dans les angles
- Ne pas forcer le serrage des accessoires à fixer sur les parois (poignées, roulettes etc...)
- Le joint en silicone est à poser à l'extérieur de la paroi (l'eau doit s'écouler à l'intérieur)

### Garantie

Elle couvre tous les vices cachés de fabrication dans un délai de deux ans suivant la date d'achat. Pour les pièces sujettes à une usure normale (roulettes, charnières, joints) la garantie s'élève à deux ans également.

Notre garantie se limite au remplacement de la pièce défectueuse et ne s'applique pas en cas de :

- Montage non-conforme aux instructions d'installation
- Non-respect des consignes d'entretien
- Utilisation en collectivité

Notre garantie ne s'applique pas sur le bris de verre après le passage en caisse.